

Leistungserklärung



H700-CPR-2015/03/18

Produkttyp	Einsatz für feste Brennstoffe ohne Wasser
Typ Bezeichnung	Lotus H700
Seriennummer	Siehe EN-aufkleber auf dem Produkt
Verwendung	Raumheizer
Brennstoffe	Holz
Hersteller	Lotus Heating Systems A/S
Kontakt anschrift des Herstellers	Agertoften 6 5550 Langeskov DK
System zur überprüfung des Bauproduktes. AVCP	System 3
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007
Prüflabor	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625 Test report: RRF-29 08 1703

Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische
Brandverhalten	A1 WT	
Mindestabstand	Hinten: Outside insulation 120mmmm Seite: Outside insulation 120mm Front: 800mm	
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte	CO: 0,04 % CO: 500 mg/Nm ³ Staub: 29 mg/Nm ³ Staub NS: 4,62 g/kg dried wood OGC: 28 mg/Nm ³ NOx: 81 mg/Nm ³	EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007
Oberflächentemperatur	erfüllt	
Reinigbarkeit	erfüllt	
Mechanische Festigkeit	erfüllt	
Heizgasaustritt	Kein	
Nennwärmeleistung	6	
Wirkungsgrad	82,9 %	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	308 °C	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars U. Borch', written in a cursive style.

Lars U. Borch, CEO / Managing Director Lotus Heating Systems A/S